# Fiche Technique : Propuls'air

| Catégories | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Lampe de ventilateur sans feuilles |
| Modèle | Série No.1 |
| Dimensions | 588 × 588 × 115 mm |
| Puissance | 45W (source de lumière) + 10W * 4 (Moteur DC) |
| Température de couleur | 3000 - 6000K |
| Couleur | Blanc mat |
| Tension d'entrée | AC110V-265V // AC175V-265V<br>50 HZ |
| Doigts explicites | ≥ 95Ra |
| Flux lumineux | ≥ 5500Lm |
| Installation | Modèle de plafond à aspiration , modèle de fil de suspension ( longueur de fil de suspension : 1,2 m , taille de châssis de fil de suspension : 200*200*25mm) |
| Nombre de pièces | 1 pcs / pièces ( taille extérieure de boîte 640 * 640 * 155mm) |
| Poids | Modèle de plafond d'aspiration : poids 6,8kg / poids net 6kg<br>Modèle de fil de suspension : poids 6,95kg / poids net 5,47kg |
| Angle / gamme de soufflage | 90° , flux de vent 350m/H . Distance d'alimentation en vent 4 mètres |
| Paire de codes de télécommande | Éteignez la lumière avec un interrupteur mural, attendez 5 secondes, rallumez la lumière et dans les 5 secondes, appuyez longuement sur l'interrupteur jusqu'à entendre un son de goutte à goutte. La lumière clignote trois fois, indiquant que le code a été accepté. |
| Ventilateur | Distance de sortie d'air jusqu'à 4 mètres |
| Distance de trou de montage quadrangulaire | 513 mm |
| Vitesse | 6 vitesses réglables |
| Distance du roulement | 130 mm |
| Télécommande | Batterie bouton 3V, 2.4G , minuterie de télécommande 30 minutes / téléphone portable jusqu'à 8 heures |
| Diamètre intérieur du corps de la lampe dimensions | 420*420mm |
| Gamme de contrôle | Télécommande 15 mètres , app 8 mètres |
| Moteur | 4 convertisseurs DC |
| Sortie du vent | Utilisation de la roue à vent à écoulement continu pour un flux d'air optimisé |
| Le produit a une fonction de mémoire | On est la dernière couleur de l'heure de fermeture |
| Vis | 8 trous / 5 vis |
| Gamme de hauteur de bâtiment | Hauteur normale du bâtiment 2,8 - 3,1 mètres |
| Zone applicable | 9 - 20 m² |

Le Propuls'air est idéal pour les plafonds bas et les toits rampants. Pour les toits rampants, nous recommandons le modèle suspendu, spécialement conçu pour ce type d'installation. Le PropulS'air est également parfait pour les mezzanines, garantissant une ventilation efficace et un confort optimal.

## Paramètres de la lampe de ventilateur sans feuilles

| Numéro de série | Le nom | AC | DC | A | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension d'entrée | 220v | | | |
| 2 | Moteur pas à pas | | 12v | 0.1A | 1w |
| 3 | Moteur sans balais DC | | 12v | 1A | 10w |
| 4 | Bande de lampe | | 90-120v | 0.48A | 42w |
| 5 | Batterie | | 3v | | |

## Lampe intelligente pour ventilateur sans feuilles no 1 / Paramètres du vent

| Vitesses | Vitesse de rotation ( RPM) | Décibels(DB) | Vitesse du vent ( MS ) | Angle d'envoi du vent | Distance d'alimentation en vent ( m ) | Volume de ventilation ($M^3$/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 40 | 4,2 | | | |
| 2 | 1200 | 45 | 4,8 | | | |
| 3 | 1400 | 48 | 5,4 | 60° | 4M | 350$m^3$/H |
| 4 | 1600 | 50 | 6 | | | |
| 5 | 1800 | 52 | 6,2 | | | |
| 6 | 2000 | 55 | 6,5 | | | |

=DISPIMG("ID_3B18DB1BF29046859DBEC8BD69EA8DA1",1)